

ELSIE M30 SERIES

電感式近接開關系列

特 色

- PBT 強化塑膠檢測面及鍍鉻黃銅外殼。
- 銅管尺寸：30mm(短尺寸)、45mm(標準尺寸) 及 60mm(長尺寸)。
- 全系列 - 省空間 M12 連接器型。
- 全系列 - 換裝方便快速接頭型。



選購型號

E I □ - 30 □ □ □ - □

NO	管長	NO	距離	NO	距離	NO	輸出	NO	輸出	NO	輸出	NO	接線方式
G	30mm	10	10mm	隔離型： 10~12mm	NONE R	集極開路 電壓輸出	N	NPN	O	NO	NONE	2 M 線長 XM 線長	
M	45mm	12	12mm				P	PNP	C	NC	XM		
L	60mm	15	15mm	非隔離型： 15~18mm		AC 二線式 DC 二線式	A	AC 二線式			C	M12 連接器	
		18	18mm				D	DC 二線式			P	快速接頭型	

規 格

隔離 / 非隔離	隔離型 (埋入型)	非隔離型 (露出型)
設定距離	10 mm ± 10% 長距離 : 12mm ± 10%	15 mm ± 10% 長距離 : 18mm ± 10%
檢測距離	0 ~ 8mm 長距離 : 0 ~ 9.6mm	0 ~ 12mm 長距離 : 0 ~ 14.4mm
應差距離	檢測距離的 10% 以下	
檢測物體	磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離)	
標準檢測物體	鐵 30 × 30 × 1mm	
操作指示燈	紅色 LED	
動作模態(檢測物體接近時)	O : NO (常開型) C : NC (常閉型)	
保護等級	IEC 規格 IP 67 / JEM 規格 IP67g (耐浸形, 耐油形)	
使用周圍溫度	動作時 -25°C to 70°C , 保存時 -30°C to 80°C (但不可結冰, 結霧)	
使用周圍濕度	35 to 95 % RH , 保存時 35 to 95 % RH	
溫度的影響	在-25 ~ 70°C 溫度範圍內的檢測距離變化在 ±10% 在-30 ~ 85°C 溫度範圍內的檢測距離變化在 ±15%	
電壓的影響	在額定電源電壓 ±15%範圍內的檢測距離變化在 1%以內 (以額定電源電壓的檢測距離為標準)	
絕緣阻抗	50MΩ以上(DC 500V MEGA)充電部和外殼間	
耐衝擊係數	500 m/S (約 50g) X,Y,Z 各方持續 3 次	
耐振動係數	10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持續 2 小時	

	DC - 3 線式	DC - 2 線式	AC - 2 線式
迴路保護	極性迴路保護、突波吸收	極性迴路保護、突波吸收	突波吸收
工作電壓	10 - 30V DC	10 - 30V DC	AC 24 ~ 240V
漏洩電流	13mA 以下	0.8mA 以下	1.7mA 以下(在 AC200V)
負載電流	200mA Max.	3 ~ 150mA	5 ~ 100 mA
應答週波數	500Hz	500Hz	30Hz
耐電壓	直流開閉型：AC1000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間 交流開閉型：AC4000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間		
接線方式 / 材質	導線引出型：3C / 4.8 Ø * 2M PVC 耐油電線 C型 - M12 連接器型：PP P型 - 快速接頭型	導線引出型：2C / 4.8 Ø * 2M PVC 耐油電線	導線引出型：2C / 4.8 Ø * 2M PVC 耐油電線
材質	外殼：黃銅鍍鉻 鎖緊螺帽：黃銅鍍鎳	檢測面：PBT 強化塑膠 · (可選顏色：黃色 / 藍色) 齒形墊圈：鐵鍍鎳	
重量	導線引出型：118 g M12 連接器型：60 g 快速接頭型：122 g	導線引出型：115 g	導線引出型：119 g

尺寸圖

